

Дистанционное оконное управление radio window control

RCR 11 / RCT 003 / RCM 24 / RCM 230



Описание

- Пульт управления с 2 или 4 уровнями
- Защита от помех, благодаря смене кода
- Простая установка и ввод в эксплуатацию
- Совместимо со всем радиоупр. приводами D+H
- Приемник радиосигнала сигнала на 24 VDC или на 230 VAC

Product Information

- 2- or 4-button remote control
- immune to interfering by change of transm. code
- easy mounting and initial operation
- compatibly with all D+H radio drives
- 24 V DC or 230 V AC receiver module

Пульт дистанционного управления

- Для управления радиоуправляемыми приводами D+H или радиомодулями
- С 2 или 4 уровнями управления
- Частота 868 MHz, FSK (имеется допуск во всех странах ЕС, кроме Болгарии)
- Радио-стандарт: ETSI EN 300220
- 128-битное шифрование AES
- Диапазон действий ок. 100 м (свободное пространство)
- Пульт управления, настенное крепление (WU-RC)

RCR 11-2 / RCR 11-4



radio remote control

- for controlling of D+H radio-drives or radio-modules
- with 2 or 4 functional levels
- radio frequency: 868 MHz, FSK (approved in the entire EU except for Bulgaria)
- radio standard : ETSI EN 300220
- 128 Bit AES coding
- transmitting range approx. 100 m (free field)
- remote control incl. wall fastening (WU-RC)

Модуль беспроводного передатчика

- Для управления радиоуправляемыми устройствами D+H со встроенными выключателями или контактами реле
- Вход для двух групп
- Частота 868 MHz, FSK (имеется допуск во всех странах ЕС, кроме Болгарии)
- Радио-стандарт: ETSI EN 300220
- 128-битное шифрование AES
- Диапазон действий ок. 100 м. (свободное пространство)
- Функции: "откр-стоп-закр"
- Монтаж в скрытой коробке
- Подключение комнатного термостата напрямую

RCT 003-11-U



Radio control transmitter

- for controlling of radio controlled D+H devices with flush-mount switches or relay contacts
- 2 group inputs
- radio frequency: 868 MHz, FSK (approved in the entire EU except for Bulgaria)
- radio standard : ETSI EN 300220
- 128 Bit AES coding
- transmitting range up to app. 100 m (free field)
- functions: "OPEN-CLOSE-STOP"
- mounting in flush-mounted sockets
- connection of room temperature controller contact possible

Приёмник радиосигнала RCM 24-11-U

- Для всех панелей управления 24 VDC
- 2 групповых выхода для подключения к контактам для вент. кнопок панели управления
- Опознаёт до 10 пультов дист. управления
- Для монтажа в разветвительной коробке
- Степень защиты: IP 30

RCM 24-11-U / RCM 230-11-U



Radio receiver module RCM 24-11-U

- for all 24 VDC D+H control panels
- 2 group control outputs to connect with the vent button inputs of the control panel
- up to 10 radio remote controls relatable
- for installation in branch box by others
- ingress protection : IP 30

Приёмник радиосигнала RCM 230-11-U

- Для управления вент. приводами напрямую 230 VAC, а также 230 VAC маркизами и рольставнями
- Опознаёт до 10 пультов дист. управления
- Для монтажа в разветвляющей коробке
- Степень защиты оболочки: IP 30
- Мощность: макс. 700 VA, 3 A, (при емкостных нагрузках (импульсные блоки питания, учитывать инструкцию по эксплуатации))

Radio receiver module RCM 230-11-U

- for direct controlling of 230 VAC ventilation drives, as well as 230 VAC-canvas blinds and louver drives
- up to 10 radio remote controls relatable
- for installation in branch box by others
- ingress protection : IP 30
- rupturing capacity: max. 700 VA, 3 A, (for capacity loads (switching power supplies) observe Instructions for use)

Тип	Art.-Nr.	Gewicht/kg	B x H x T/mm	Bemerkung
Type	Ord.-No.	Weight/kg	W x H x D/mm	Comment
RCR 11-2	30.211.25	0,10	45 x 110 x 15	2 уровня управления / 2 functional levels
RCR 11-4	30.211.50	0,10	45 x 110 x 15	4 уровня управления / 4 functional levels
RCT 003-11-U	30.212.00	0,10	45 x 39 x 12	2 групповой входы / 2 group inputs
RCM 24-11-U	30.554.60	0,07	50 x 48 x 19	24 VDC модуль дист. управления / 24 VDC radio control module
RCM 230-11-U	30.554.50	0,08	50 x 48 x 24	230 VAC модуль дист. управления / 230 VAC radio control module