

Средства оповещения* alarm devices

B/SE 24 / FG 42 / BL 41



B/SE 24



FG 42



BL 41

Описание

- B/SE 24 - аварийная сирена
- FG 42 - пожарный звонок
- BL 41 - маяк проблесковый

Product Information

- B/SE 24 - acoustical signal transmitter
- FG 42 - fire bell
- BL 41 - flashing light

* уточняйте возможность приобретения у Вашего дистрибьютора

Характеристики

B/SE 24

- Акустическая сирена с 26 сигналами по выбору
 - питание: 10-28 VDC / 0,03 A
 - громкость: 80-116 dB, возможность настройки
 - размеры: \varnothing 92 мм, высота 75 мм
 - класс защиты: IP 54, цвет: красный
- № согласования VdS (герм. Союз Страховщиков): G296013
- Возможность подключения дополнительного сигнала
- При использовании с RZN 4100 und RZN 4300 требуется модуль AM 44-Z
- Дистанционное отключение с помощью общего сигнального табло SF 43-A или SF 43-AZ

FG 42

- Пожарный звонок для подачи акустического сигнала тревоги
 - питание: 24 VDC / 0,03A
 - громкость: 93 dB
 - размеры: \varnothing 150 мм, высота 80 мм
 - класс защиты: IP 52, цвет: красный
- Возможно подключение до 8 FG 42 к 2-амперным панелям

BL 41

- Маяк проблесковый, серый, с оранжевым плафоном
 - питание: 24 VDC / 0,25 A
- Подходит для внешнего монтажа
- Класс защиты: IP 54

Features

B/SE 24

- Acoustical alarm transmitter with 26 selectable tones
 - power supply: 10-28 VDC / 0.03 A
 - loudness: 80-116 dB, adjustable
 - dimensions: \varnothing 92 mm, height 75 mm
 - protective system: IP 54, colour red
- VdS-approval number: G296013
- Connection possibility for triggering of a second tone
- Additional module AM 44-Z required in conjunction with RZN 4100 and RZN 4300
- Possibility of remote cutoff in conjunction with general display panel SF 43-A or SF 43-AZ

FG 42


- Fire bell for acoustical alarm
 - power supply: 24 VDC / 0.03 A
 - loudness: 93 dB
 - dimensions: \varnothing 150 mm, height 80 mm
 - protective system: IP 52, colour red
- Possibility of maximum 8 x FG 42 on 2-ampere-control panels

BL 41

- Flashing light, grey with orange dome
 - power supply: 24 VDC / 0.25 A
- Suitable for outside mounting
- Protective system IP 54

Продукция


Range of products



B/SE 24



FG 42



BL 41

Тип	№ арт.	Вес/кг	Примечание
Type	Ord.-No.	Weight/kg	Comment
B/SE 24	30.301.50	0,30	
FG 42	30.901.60	0,75	
BL 41	30.901.00	0,25	